

Aire Acondicionado
COOLTEK[®]
ECO



Sistema Portátil

Economía y Confort *en todo momento*

Características

Aire Acondicionado
COOLTEK[®]
ECO

Botón de selección de modo

Selecciona el modo de funcionamiento adecuado.

Cada vez que pulse el botón, el modo se selecciona en una secuencia que va desde Auto, Cool, Fan, Dry Auto programa de encendido y apagado.

Botón de swing

Pulse el botón Swing, puede detener la rejilla en el ángulo deseado.

kit de instalación para ventana

Su kit de ventana ha sido diseñado para encajar las aplicaciones estándar de la mayoría de ventana "vertical" y horizontal. Sin embargo, puede ser necesario para que usted pueda improvisar / modificar algunos aspectos de los procedimientos de instalación para ciertos tipos de ventanas.

Ubicación

El aire acondicionado debe ser colocado sobre una base firme para minimizar el ruido y las vibraciones para tener una posición segura.

La unidad tiene ruedas para ayudar a la colocación, pero sólo debe ser rodado en superficies lisas y planas.

Tenga cuidado al rodar sobre la alfombra superficies. No intente hacer rodar la unidad sobre los objetos.

La unidad debe ser conectada a un toma a tierra adecuadamente valorado.

Nunca coloque obstáculos alrededor de la entrada o salida de la unidad de aire.

Instalar el aire a no menos 30 cm de la pared para un funcionamiento eficiente.

Drenaje de agua

Ofrece sistema de drenaje por evaporación y sistema opcional de drenaje con conexión a tubería de drenaje.

CARACTERISTICAS EQUIPO PORTATIL COOLTEK

Capacidad btu	12.000
Modelo	PORT-12CRN1-RFMD
Refrigerante	R-410
Voltaje	1Ph, 115 V, 60 Hz
Watts	1240
Medidas	Alto 84.0 Fondo 35.5 Frente 44.3
Distancia de ducto de escape	1.45 cms
Nivel de ruido	60 db



cooltek-hvac.com

La marca de los técnicos